



TECHNICAL DATA SHEET

VBC HYDRO VG-32V

VBC HYDRO VG-32V – được pha chế từ dầu khoáng cao cấp và các phụ gia chống mài mòn – đặc biệt dành cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

VG-32V có hiệu quả chống gỉ và kháng nước tuyệt vời

1. ĐẶC TÍNH

- ✓ Thành phần chính của VG-32V là dầu khoáng gốc parafin và các loại phụ gia chống mài mòn, kháng bọt và chống nhũ hóa.
- ✓ Là loại dầu thủy lực được sử dụng trong hệ thống cao áp, turbine vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tốt.
- ✓ Tính tương thích VG – 32V tương thích với tất cả kim loại, chất dẻo và các loại dầu khoáng khác mà không có bất kỳ một phản ứng hóa học phụ nào.

2. ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Kết quả kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm
Cảm quang, màu sắc	Vàng trong suốt	Thông thường
Tỉ trọng (15/4°C)	0.87	ASTM D 1298
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	32	ASTM D 445
Chỉ số độ nhớt	100	ASTM D 2270
Độ ăn mòn tấm đồng (100°C, 3hrs)	1	ASTM D 130
Nhiệt độ đông đặc (°C)	-20	ASTM D 97

The information contained and the recommendations made in this data sheet are based upon data collected and believed by us to be correct. However, no guarantee or warranty or implied, is made herein with respect to the merchandise described and we assume no responsibility for the results or the use thereof

