

VBC HYDRO BHW-68

Dầu thủy lực

Mô tả VBC HYDRO BHW-68 – được pha chế từ loại dầu khoáng cao cấp, phụ gia kháng mài mòn đặc biệt dùng cho máy móc công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. BHW-68 có đặc tính kháng nước và hiệu quả chống gỉ tuyệt vời.

Đặc tính

1. Thành phần chính của BHW – 68 là dầu khoáng gốc parafin phụ gia kháng mài mòn, kháng bọt và phụ gia kháng nhũ hóa.
2. Dạng lỏng BHW-68 được sử dụng cho hệ thống cao áp, turbines vì có đặc tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tuyệt vời.
3. Tính tương thích BHW-68 tương thích với tất cả các kim loại, chất dẻo và các loại dầu khoáng khác mà không có bất kỳ phản ứng hóa học phụ nào.

Tính chất tiêu biểu

Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Kết quả	Phương pháp
Màu sắc, cảm quang	Không màu trong suốt	Thông thường
Tỉ trọng (15/4°C)	0.871	ASTM D 1298
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	68.2	ASTM D 445
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	9.37	ASTM D 445
Chỉ số độ nhớt	115	ASTM D 2270
Điểm chớp cháy (°C),COC	255	ASTM D92
Độ ăn mòn tấm đồng (100°C, 3hrs)	1	ASTM D 130
Nhiệt độ đông đặc (°C)	-15	ASTM D 97

Hạn dùng 12 tháng kể từ ngày sản xuất và bảo quản trong nhà kho, 0-40°C

Thông tin an toàn Tham khảo MSDS của chúng tôi để biết thông tin an toàn.

