

VBC HYDRO BSH- 68V

Dầu đường trượt

Mô tả BSH 68 là chất bôi trơn cơ học gốc dầu khoáng tinh chế cao, chất chống mài mòn để bôi trơn các chi tiết máy và các bộ phận thủy lực

- Đặc tính**
1. Thành phần chính là dầu khoáng gốc parafin và các loại phụ gia có tính chọn lọc.
 2. Chống rỉ - chứa các chất phụ gia bảo vệ chống rỉ và chống oxy hóa
 3. Đặc tính ma sát thấp - có thể làm giảm độ trượt của thanh và độ mòn của các bộ phận trượt.
 4. Phù hợp với tất cả kim loại, chất dẻo, dầu khoáng và không có bất kỳ phản ứng hóa học phụ nào.

Tính chất tiêu biểu

Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Kết quả	Phương pháp
Màu sắc, cảm quang	Màu vàng trong suốt	VISUAL
Tỉ trọng, 15/4°C	0.864	ASTM D 1298
Độ nhớt động học 40°C, cSt	68	ASTM D 445
Điểm chớp cháy, COC, °C, Min.	220↑	ASTM D 92
Nhiệt độ đông đặc, °C, Max.	-25↓	ASTM D 97
Độ ăn mòn tấm đồng, 100 °C, 3hrs	1B	ASTM D 130

Hạn dùng 12 tháng kể từ ngày sản xuất và bảo quản trong nhà kho, 0-40°C

Thông tin an toàn Tham khảo MSDS của chúng tôi để biết thông tin an toàn.

Thông tin có và các khuyến nghị được đưa ra trong bảng dữ liệu này dựa trên dữ liệu được chúng tôi thu thập và tin là đúng. Tuy nhiên, không có bất kỳ bảo đảm hoặc bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hay ngụ ý, được đưa ra ở đây đối với hàng hóa được mô tả và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả hoặc việc sử dụng hàng hóa đó.